



Nummer	NEHVB092V01_2_NL_24159		CE 15	UK CA 22
Unieke identificatiecode van het producttype / CE	CIPRIA			
Beoogde gebruiken van het bouwproduct	Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.			
Fabrikant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Aangemelde instantie	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Geharmoniseerde norm	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

De aangemelde instantie heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productieinstallatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.

Aangegeven prestatie


Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.

Afmetingen	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65		
Lengte (mm)	190	192	242	241	242	238	244	212	212	217		
Breedte (mm)	90	91	72	72	72	72	111	101	101	102		
Hoogte (mm)	51	64	41	50	67	70	71	40	51	65		
Genormaliseerde druksterkte (N/mm ²)	cat. I, \perp	22	25	15	24	27	27	22	22	25		
Gemiddelde druksterkte (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30	30	
Tolerantie categorie										T2		
Maatspreidingscategorie										R1		
Vlakheid legvlakken										NPD		
Parallellisme legvlakken										NPD		
Bruto volumieke massa										1480(D1)	kg/m ³	
Netto volumieke massa										NPD	kg/m ³	
Verschijningsvorm										1		
Hechtsterkte										NPD	N/mm ²	
Warmteweerstand										($\lambda_{10,dry,mat}(90,90)$)	0,49 (S2)	W/mK
Warmteweerstand										($\lambda_{10,dry,mat}$) EN1745 Annex A	0,45 (S1)	W/mK
Dampdoorlatendheid										5/10		
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand										F2		
Wateropneming										17	%	
Init. wateropzuiging										1,5<IW<=4	kg/(m ² .min)	
Gehalte actieve oplosbare zouten										S2		
Vormstabiliteit: vochtexpansie										NPD	mm/m	
Brandreactie										A1		
Gevaarlijke componenten										NPD		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Burt Nelissen (Algemene Directie)



Lanaken (B)

07.06.2024